

Краткая информация о компании

ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель» осуществляет свою деятельность с начала 2013 года. Миссия компании – разработка, производство и поставка современной инновационной кабельно-проводниковой продукции, соответствующей современным мировым стандартам качества и требованиям рынка.

Сегодня ОКП «ЭЛКА-Кабель» производит кабельную продукцию по собственным техническим условиям, используя современные материалы, новейший парк оборудования и технологии. Активно работает в рамках программы импортозамещения, предлагает персональные решения под требования заказчика.

Проектные решения ОКП «ЭЛКА-Кабель» направлены на повышение ресурсных и эксплуатационных характеристик кабельно-проводниковой продукции, экономию проектных бюджетов без потери качества, с учетом повышающихся требований к нормам безопасности.

ОКП «ЭЛКА-Кабель» успешно поставляет кабельную продукцию на предприятия нефтегазового и горнодобывающего сектора, машиностроительного, энергетического и строительного комплекса, предприятия металлургической промышленности на территории России и стран СНГ.

Рациональные инженерные решения

elkacable.ru



 **ЭЛКА-КАБЕЛЬ**
опытно-конструкторское предприятие

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 **СДЕЛАНО
В РОССИИ**

12 ЛЕТ Разрабатываем
кабели и провода

 Поддерживаем СВОих

**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
С 2014 ГОДА**

 **СДЕЛАНО
В РОССИИ**

12 ЛЕТ Разрабатываем
кабели и провода

 Поддерживаем СВОих

**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
С 2014 ГОДА**

Описание	Марки кабельной продукции иностранных производителей	Идентичные марки кабелей, изготавливаемые ОКП «ЭЛКА-Кабель»*	QR код на странице на сайте
Кабели силовые гибкие			
Кабель гибкий, с цветовой маркировкой жил, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката (далее ПВХ-пластиката) на номинальное напряжение 300/500 В	ÖPVC-JB, JB-500, ÖLFLEX CLASSIC 100	ELKAFLEX CLASSIC КГВН 0,38/0,66 кВ	
Кабель гибкий, с цифровой маркировкой жил, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, на номинальное напряжение 300/500 В	ÖPVC-JZ, JZ-500, ÖLFLEX CLASSIC 110	ELKAFLEX CLASSIC КГВН 0,38/0,66 кВ	
Кабель гибкий, с цифровой маркировкой жил, с экраном в виде оплетки из медных (медных луженых) проволок, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, на номинальное напряжение 300/500 В	ÖPVC-JZ-CY, ÖPVC-JZ-YCY, Y-CY-JZ, ÖLFLEX CLASSIC 100 CY ÖLFLEX CLASSIC 110 CY ÖLFLEX CLASSIC 115 CY	ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ 0,38/0,66 кВ	
Кабель гибкий, с цифровой маркировкой жил, с экраном в виде оплетки из стальной проволоки, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, на номинальное напряжение 300/500 В	ÖPVC-JZ-YSY, SY-JZ, ÖLFLEX CLASSIC 100 SY ÖLFLEX CLASSIC 110 SY	ELKAFLEX CLASSIC КГВНэс 0,38/0,66 кВ	 Товарная группа ELKAFLEX CLASSIC
Кабель гибкий, с цифровой маркировкой жил, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ	ÖPVC-JZ 0,6/1kV schwarz, JZ-600, ÖLFLEX 110 schwarz	ELKAFLEX CLASSIC КГВН 0,6/1 кВ	
Гармонизированный гибкий кабель управления, с (HAR)-одобрением для Европы, с цифровой маркировкой жил, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в маслостойкой оболочке, на номинальное напряжение 300/500 В	H05VV5-F, H05VV5-F (NYSLYO-JZ), OLFLEX 140, ÖLFLEX CLASSIC 100 BK, ÖLFLEX CLASSIC 110 GOLD, ÖLFLEX 150 QUATTRO, ÖLFLEX 191	ELKAFLEX CLASSIC КГВН 0,38/0,66 кВ	
Гармонизированный гибкий кабель управления, экранированный, с (HAR)-одобрением для Европы, с цифровой маркировкой жил, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в маслостойкой оболочке, на номинальное напряжение 300/500 В	H05VVC4V5-K, H05VVC4V5-F, NYSLYCYO-JZ, OLFLEX 140 CY, ÖLFLEX 150 CY QUATTRO, ÖLFLEX 191 CY	ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ 0,38/0,66 кВ	
Гибкий кабель управления, для ручных инструментов, с оболочкой из полиуретана (далее PUR) серого цвета, механически-, химически- и маслостойкий, с УФ-защитой, на номинальное напряжение 300/500 В	PUR GRAU (N)YMH11YÖ, PURÖ-JZ, ÖLFLEX CLASSIC 400 P	ELKAFLEX CLASSIC КГВТН, ELKAFLEX КГН-ХЛ 0,38/0,66 кВ	 
Кабель гибкий, с цветовой маркировкой жил, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката	ELITRONIC LIYY, TRONIC LIYY, UNITRONIC LIYY	ELKAFLEX CLASSIC КГВН	
Гибкий кабель управления, для ручных инструментов, с оболочкой из полиуретана (далее PUR), механически-, химически- и маслостойкий, с УФ-защитой, на номинальное напряжение 300/500 В	OLFLEX 491 P	ELKAFLEX CLASSIC КГВТН, ELKAFLEX КГН-ХЛ 0,38/0,66 кВ	 
Кабель гибкий, экранированный, с цветовой маркировкой жил, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката	ELITRONIC-CY LIYCY, TRONIC CY LIY-CY, UNITRONIC LIYCY	ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ	

Описание	Марки кабельной продукции иностранных производителей	Идентичные марки кабелей, изготавливаемые ОКП «ЭЛКА-Кабель»*	QR код на странице на сайте
Кабели и провода силовые			
Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из ПВХ-пластиката	YBY-O, YBY-J или Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV	ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ 1кВ, ВБВ, ВБВнг(А), ВБВ-ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ	 Товарная группа ELKAPOWER
Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из ПВХ-пластиката	AYBY-O, AYBY-J или AL/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV	АВБШв, АВБШнг(А), АВБШв-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ 1 кВ, АВБВ, АВБВнг(А), АВБВ-ХЛ, АВБВнг(А)-ХЛ	 Товарная группа ELKAPOWER
Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности	Cu/LSOH/STA/LSOH	ВБШвнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS	
Силовой бронированный лентами кабель, с алюминиевой жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности	AL/LSOH/STA/LSOH	АВБШвнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS	 Товарная группа ELKAPOWER
Силовой экранированный кабель, с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката	NYCY, NYCWY	ВВГЭ, ВВГЭнг(А)-LS 1 кВ	
Силовой экранированный кабель, с алюминиевой жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката	NAYCY, NAYCWY	АВВГЭ, АВВГЭнг(А)-LS 1 кВ	 Товарная группа ELKAPOWER
Силовой экранированный кабель, с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ-пластиката	N2XCY, N2XCWY	ПвВГЭ, ПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ	 Товарная группа ELKAPOWER
Силовой экранированный кабель, с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ-пластиката	NA2XCY, NA2XCWY	АПвВГЭ, АПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ	 Товарная группа ELKAPOWER
Контрольный гибкий кабель, с медными многопроволочными токопроводящими жилами, в оболочке и изоляции из ПВХ-пластиката	LIYY, YSLY, YZ 500	КГВВ, КГВВнг(А),КГВВнг(А)-LS	 Товарная группа ELKAPOWER
Контрольный гибкий кабель, с медными многопроволочными токопроводящими жилами, в оболочке и изоляции из ПВХ-пластиката, с экраном в виде оплетки из медных проволок	LIYCY	КГВЭВ, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS	 Товарная группа ELKAPOWER

*** Эксплуатация подобранных аналогов требует согласования с технической службой. Более точную информацию необходимо запрашивать.**



Описание	Марки кабельной продукции иностранных производителей	Идентичные марки кабелей, изготавливаемые ОКП «ЭЛКА-Кабель»*	QR код на страницу на сайте
Кабели и провода монтажные			
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками) с изоляцией из ПВХ-пластиката и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести или пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране из алюмополимерной фольги и броней в виде повива из стальных оцинкованных проволок	RE-Y(St)SWAY-fl,	ELKAKIP КУПДнг(А) хх ВЭК, ELKAKIP RE-Y(St)YSWAYнг(А), ELKAKIP КУПДнг(А)-LS хх ВЭК, ELKAKIP RE-Y(St)YSWAYнг(А)-LS	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогены, в общем экране из алюмополимерной фольги	RE-2X(St)H-fl	ELKAKIP КУПДнг(А)-HF хх ПсЭ, ELKAKIP RE-2X(St)Hнг(А)-HF	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката в индивидуальном и общем экране из алюмополимерной фольги	RE-Y(St)Y PiMF или TiMF	ELKAKIP КУПД хх ЭВЭ, ELKAKIP RE-Y(St)Y PiMF или TiMF	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией из ПВХ-пластиката и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести или пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо-выделением в индивидуальном и общем экране из алюмополимерной фольги	RE-Y(St)Y-fl PiMF или TiMF	ELKAKIP КУПДнг(А) хх ЭВЭ, ELKAKIP RE-Y(St)Yнг(А) PiMF или TiMF ELKAKIP КУПДнг(А)-LS хх ЭВЭ, ELKAKIP RE-Y(St)Yнг(А)-LS PiMF или TiMF	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогены, в индивидуальном и общем экране из алюмополимерной фольги	RE-H(St)H-fl PiMF или TiMF	ELKAKIP КУПДнг(А)-HF хх ЭПЭ, ELKAKIP RE-H(St)Hнг(А)-HF PiMF или TiMF	 Товарная группа ELKAKIP
Провода силовые для электрических установок			
Провод с токопроводящей жилой из меди 1 класса гибкости по ГОСТ 22483, с изоляцией из ПВХ-пластиката или из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или из полимерной композиции, не содержащей галогены	H07V-U, H07V-R	ELKAPOWER ПуВ, ELKAPOWER ПуВнг(А)-LS, ELKAPOWER ПуПнг(А)-HF	 Товарная группа Силовые провода
Провод с токопроводящей жилой из меди 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, с изоляцией из ПВХ-пластиката или из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или из полимерной композиции, не содержащей галогены	H07V-K, H07V3-K	ELKAPOWER ПуГВ, ELKAPOWER ПуГВнг(А)-LS, ELKAPOWER ПуГПнг(А)-HF	 Товарная группа Силовые провода
Кабели и провода силовые			
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ-пластиката	NYU-J, NYU-O 0,6/1 kV, CYKY 0,6/1 kV	ВВГ, ВВГнг(А), ВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ	
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из ПВХ-пластиката	NAYY-J, NAYY-O 0,6/1 kV	АВВГ, АВВГнг(А), АВВГ-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ	 Товарная группа ELKAPOWER

Описание	Марки кабельной продукции иностранных производителей	Идентичные марки кабелей, изготавливаемые ОКП «ЭЛКА-Кабель»*	QR код на страницу на сайте
Кабели силовые гибкие			
Гибкий кабель управления, для ручных инструментов, с PUR оболочкой желтого цвета, механически-, химически- и маслостойкий, с УФ-защитой, используется там, где необходима безопасность, для нефтяной промышленности, на номинальное напряжение 300/500 В	PUR GELB (N)YMH11YÖ, PUR-GELB, OLFLEX 450 P	ELKAFLEX CLASSIC KГВТН, ELKAFLEX KГН-ХЛ 0,38/0,66 кВ	
Гибкий кабель управления экранированный, для ручных инструментов, с оболочкой из полиуретана (далее PUR), механически-, химически- и маслостойкий, с УФ-защитой, на номинальное напряжение 300/500 В	ÖLFLEX CLASSIC 400 CP, ÖLFLEX CLASSIC 415 CP	ELKAFLEX CLASSIC KГВТНЭ, ELKAFLEX KГНЭ-ХЛ 0,38/0,66 кВ	
Кабель для искробезопасных установок, гибкий, с цифровой маркировкой жил, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, цвет наружной оболочки - голубой	ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZ, OZ-BL, OLFLEX EB	ELKAFLEX CLASSIC KГВН	
Кабель экранированный для искробезопасных установок гибкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, цвет наружной оболочки - голубой	ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZ, OZ-BL-CY, OLFLEX EB CY	ELKAFLEX CLASSIC KГВНЭ	
Сверхгибкий кабель управления, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, маслостойкий, используется в приборостроении, роботостроении, машиностроении, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	KAWEFLEX 3110 SK-PVC, JZ-HF, ÖLFLEX-FD CLASSIC 810	ELKAFLEX CLASSIC KГВН-FD	
Сверхгибкий кабель управления, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, маслостойкий, используется в приборостроении, роботостроении, машиностроении, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	ÖLFLEX-FD 90, ÖLFLEX-FD 891	ELKAFLEX CLASSIC KГВН-FD	
Сверхгибкий экранированный кабель для подключения серво-двигателей, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с цифровой маркировкой жил, маслостойкий, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ	KAWEFLEX 4210 C PVC SERVO, TOPFLEX 600-C-PVC, ÖLFLEX -SERVO 730 CY	ELKAFLEX CLASSIC KГВНЭ-FD	
Сверхгибкий экранированный кабель управления, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, маслостойкий, используется в приборостроении, роботостроении, машиностроении, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	KAWEFLEX 3210 SK-C-PVC, JZ-HF-CY, ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY	ELKAFLEX CLASSIC KГВНЭ-FD	
Сверхгибкий экранированный кабель управления, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, маслостойкий, используется в приборостроении, роботостроении, машиностроении, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	ÖLFLEX-FD 90 CY, ÖLFLEX-FD 891 CY	ELKAFLEX CLASSIC KГВНЭ-FD	
Сверхгибкий кабель парной скрутки, с экраном в виде оплетки из медны (медных луженых) проволок, в PUR оболочке, для буксируемых цепей, для длительного использования в условиях наивысшего напряжения изгиба, используется в электронном производстве, роботостроении, машиностроении, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR, SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR, UNITRONIC-FD CP (TP)	ELKAFLEX SERVO KГНЭ	

Описание	Марки кабельной продукции иностранных производителей	Идентичные марки кабелей, изготавливаемые ОКП «ЭЛКА-Кабель»*	QR код на страницу на сайте
Кабели силовые гибкие			
Сверхгибкий кабель управления, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электро-энергии, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в PUR оболочке, используется в приборостроении, роботостроении, машиностроении, для тяжелых условий, маслостойкий, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	KAWEFLEX 3120 SK-PUR, PURÖ-JZ-HF, ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 P	ELKAFLEX CLASSIC KГВTH-FD	
Сверхгибкий кабель управления, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электро-энергии, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в PUR оболочке, используется в приборостроении, роботостроении, машиностроении, для тяжелых условий, маслостойкий, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	ÖLFLEX-FD 891 P	ELKAFLEX CLASSIC KГВTH-FD	
Сверхгибкий экранированный кабель управ-ления, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в PUR оболочке, используется в приборостроении, роботостроении, машино-строении, для тяжелых условий, маслостойкий, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CP	ELKAFLEX CLASSIC KГВTHЭ-FD	
Сверхгибкий экранированный кабель управ-ления, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пласти-ката, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, маслостойкий, ис-пользуется в приборостроении, роботострое-нии, машиностроении, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	KAWEFLEX 3210 SK-C-PVC, JZ-HF-CY, ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY	ELKAFLEX CLASSIC KГВHЭ-FD	
Сверхгибкий экранированный кабель управ-ления, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в PUR оболочке, используется в приборостроении, роботостроении, машино-строении, для тяжелых условий, маслостойкий, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	ÖLFLEX-FD 891 CP	ELKAFLEX CLASSIC KГВTHЭ-FD	
Сверхгибкий кабель управления, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электро-энергии, с изоляцией из термопластичного эластомера (далее TPE), в PUR оболочке, используется в транспортных системах, робото-строении, машиностроении, на сборочных линиях, для тяжелых условий, компактный, легкий, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	KAWEFLEX 3130 SK-PUR, MULTIFLEX 512-PUR, ÖLFLEX-FD 855 P	ELKAFLEX SERVO KГH	
Сверхгибкий экранированный кабель управ-ления, с цифровой маркировкой, для цепей передачи электроэнергии, с изоляцией из TPE, используется в транспортных системах, робото-строении, машиностроении, на сборочных линиях, для тяжелых условий, маслостойкий, жила 6 класса гибкости по IEC 60228 (ГОСТ 22483)	KAWEFLEX 3225 SK-C-PUR, MULTIFLEX 512-C-PUR, ÖLFLEX-FD 855 CP	ELKAFLEX SERVO KГHЭ	
Кабель сверхгибкий, экранированный, исполь-зуется в качестве силового соединительного между преобразователем и серво-двигателем, применяется в условиях особо тяжелых электри-ческих и механических нагрузок, соответствует стандарту 6FX 8008-1BBxx, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ	KAWEFLEX 5221 SK-C-PUR cUL SERVO, TOPSERV 109, ÖLFLEX -FD (motor) 6FX8008-1BBxx	ELKAFLEX SERVO KГHЭ 0,6/1 кВ	

Описание	Марки кабельной продукции иностранных производителей	Идентичные марки кабелей, изготавливаемые ОКП «ЭЛКА-Кабель»*	QR код на страницу на сайте
Кабели силовые гибкие			
Кабель управления для двигателей и силовых соединений в частотных преобразователях, с медными многопроволочными жилами, двой-ным экраном, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ (типа NSSHOEU)	2YSL(St)CY, TOPFLEX-EMV-2YSLCY, OLFLEX-SERVO 2YSLCY	ELKAPOWER КГТЭо-FC, КГТЭао-FC, AcКГТЭо-FC, AcКГТЭао-FC 0,6/1 кВ	 Товарная группа ELKAPOWER
Монтажный провод, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с медным луженым много-проволочным проводником, на номинальное напряжение 300/500 В	LiYvz, LiY	ELKAFLEX CLASSIC KГBH 0,38/0,66 кВ	
Монтажный провод, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с медным многопроволочным проводником, на номинальное напряжение 300/500 В	H-05V-K	ELKAFLEX CLASSIC KГBH 0,38/0,66 кВ	
Монтажный провод, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с медным многопроволочным проводником, на номинальное напряжение 450/750 В	H 07V-K	ELKAFLEX CLASSIC KГBH 0,6/1 кВ	
Кабель гибкий, в изоляции из ПВХ-пластиката, в оболочке из термопластичного эластомера на основе ПВХ-пластиката, с заполнением, для прокладки в земле, воде, на открытом воздухе, внутри помещений, на номинальное напря-жение 0,6/1 кВ	NY Y	ELKAFLEX CLASSIC KГBH 0,6/1 кВ	
Кабели и провода монтажные			
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией и обо-лочкой из ПВХ-пластиката, в общем экране из алюмополимерной фольги	RE-Y(St)Y	ELKAKIP КУПД хх ВЭ, ELKAKIP RE-Y(St)Y	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией из ПВХ-пластиката и оболочкой из ПВХ-пластиката пони-женной горючести или пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране из алюмополимерной фольги	RE-Y(St)Y-fl	ELKAKIP КУПДнr(A) хх ВЭ, ELKAKIP RE-Y(St)Yнr(A) ELKAKIP КУПДнr(A)-LS хх ВЭ, ELKAKIP RE-Y(St)Yнr(A)-LS	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками) с изоляцией и обо-лочкой из ПВХ-пластиката, в общем экране из медных луженых проволок	RE-Y(Ct)Y	ELKAKIP КУПД хх ВЭл, ELKAKIP RE-YCtY	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести или пониженной по-жарной опасности с низким дымо- и газовы-делением, в общем экране из медных луженых проволок	RE-2X(Ct)Y-fl	ELKAKIP КУПДнr(A) хх ПсЭл, ELKAKIP RE-2XCtYнr(A), ELKAKIP КУПДнr(A)-LS хх ПсЭл, ELKAKIP RE-2XCtYнr(A)-LS	 Товарная группа ELKAKIP
Кабель с гибкими медными жилами или парами (тройками, четверками), с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести или пониженной по-жарной опасности с низким дымо- и газовы-делением в общем экране из алюмополимер-ной фольги	RE-2X(St)Y-fl	ELKAKIP КУПДнr(A) хх ПсЭ, ELKAKIP RE-2X(St)Yнr(A), ELKAKIP КУПДнr(A)-LS хх ПсЭ, ELKAKIP RE-2X(St)Yнr(A)-LS	 Товарная группа ELKAKIP